Technische Daten

WIMA-Elektrodampferzeuger
Type ED
Betriebsüberdruck: 10 bar (opt. 16 b)

Berechnungsgrundlagen
Sattdampf: 5 bar
Speisewassertemp.: 60 °C
95% Wirkungsgrad

Type		ED 36	ED 42	ED 48	ED 51	ED 60	ED 63	ED 69	ED 72	ED 82,5
Anschlusswert	kW	36	42	48	51	60	63	69	72	82,5
Dampfleistung	kg/h	50,7	59,2	67,6	71,9	84,4	88,7	97,1	101,3	116,1
Regelung		3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen
Inhalt/l	Total	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7
Anschlüsse										
Dampfabgang		DN 20	DN 20	DN 20	DN 20	DN 20	DN 20	DN 20	DN 20	DN 20
Sicherheitsventil		3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Abschlammventil		3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Wassereintritt		1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“
Abmessungen	mm									
Länge		1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Breite		740	740	740	740	740	740	740	740	740
Höhe		1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
Masse, ca.	kg	250	250	250	250	250	250	250	250	250